

VIMEK®

# 610 SE Bio- Combi

Vimek 610 SE Biocombi on kõige tõhusam turul saadaolev biokütuse kokkukogumise ja transportimise süsteem.

LED-tulede komplekt



Aktiivne võnkesummuti  
adapteeruva  
summutusjõuga



Hüdraulilised  
kokkusuruvad  
toed  
tihendavad laadungit  
kuni 30%

Võimas hüdrosstaatiline ajam  
Sõidurežiimid "Forest", "Road" ja "ECO"  
(mets, maantee, säästlik)

Koormustundlik  
hüdrosüsteem

ja parendatud noole juhtimise  
karakteristikud

Vimeki langetushaaratsi  
saag lõikab kuni 30cm  
koos Vimeki võnkesummutiga

Võimas ja kütusesäästlik  
CAT mootor

**VIMEK**

FASSI GROUP

# Varustus

## Standardvarustus

### Kliimaseade

Keskmine LED-tulede komplekt

Bluetooth-liidesega raadio

## Lisavarustus

Õhkvedrustusega iste

Sprinklersüsteem

Hüdroöli täitepump

Diislikütuse tankimispump

Diislikütusel töötav mootorisoojendi

Diislikütusel töötav

mootorisoojendi Callstarter

Noole summutussüsteem

Päikesekardinad

Suur LED-tulede komplekt

Arvuti koos

tahavaatekaameraga

Tahavaatekaamera

Kallutatav haarats 0,16 m<sup>2</sup> koos

Vimeki võnkesummutiga

Raadiojuhitav hüdrauliline vints

Kettsae määrimissüsteem

Haakeseadis

## Muud seadmed ja tarvikud

Haagise tandemtsilla roomikud

Rattaketid mõõduga 405/70-24

Rattaketid mõõduga 500/60-22.5

Kettsae hoidik

Transpordihaagis



Kõik Vimeki forvarderid on (Rootsis) registreeritud raskete maastikusõidukitena, mis tähendab, et neid tohib kasutada avalikel teedel.

VIMEK®

# 610 SE Bio- Combi

## Tehnilised andmed

<u>Mootor</u>	<u>Kaal</u>
CAT C2.2T CRDI 50 kW	4995 kg
<u>Jõuülekanne</u>	<u>Laadimisala</u>
hüdrostaatilis-mehaaniline	Laadimisala pikkus 3,3 m laadimispinnaga 1,85 m <sup>2</sup>
<u>Rehvid</u>	<u>Kandevõime</u>
Eesmised: 500/60-22.5 või 405/70-24 Tagumised: 400/60-15.5	5000 kg
<u>Hüdrostsüsteem</u>	<u>Nool</u>
85 l/min 175 bar	Vimek – Mowi P25
<u>Kliirens</u>	Ulatus: 5,2 m Tõstevõime: 400 kg 5,2 m kaugusel
40 cm	<u>Harvesteripea</u>
<u>Pikkus</u>	Vimeki koguv haaratssaag koos Vimeki võnkesummutiga
6,9 m	Kaal: 195 kg
<u>Laius</u>	Maksimaalne läbimõõt 300 mm
1,90 m või 2 m	

Piltidel näidatud masinad võivad olla lisavarustusega.

© 2019 Vimek AB. Kõik õigused on kaitstud.

1. versioon, juuni 2019

[www.vimek.com](http://www.vimek.com)

**VIMEK**

FASSI GROUP