

VIMEK®

606 TTW

Rootsis valmistatud, järeleproovitud ja
töökindel masin pakub sõidurõõmu ning
asendamatu abi säästval metsatööl.

LED-tuled



Lai valik
lisaseadmeid,
nagu nt kopp ja
haagise roomikud



Säästev nii pinnase
kui keskkonna suhtes
tänu kergele kaalule

Kandevõime 3000kg
Omakaalust rohkem

Lai kabiin
juhi parendatud töökeskkonnaga

Mehaaniliselt juhitud
diiselmootor ilma keerulise
elektroonikata ja väikese kütusekuluga
Hüdrauliliselt lukustatav keskliigend
Stabiilne kõigis re iimides, nii et puudub
vajadus tugijalgadega mässata

Lahutatav rattaajam
võimaldab haagisel transportimist

VIMEK

FASSI GROUP

Varustus

Lisavarustus

Õhkvedrustusega iste

Diislikütusel töötav mootorisoojendi

Diislikütusel töötav mootorisoojendi

Callstarter

Noole summutussüsteem

Päikesekardinad

LED-tuled

Kliimaseade

Raadiojuhitav hüdrauliline vints

Bluetooth-liidesega raadio

220 V pingel töötav mootorisoojendi

Muud seadmed ja tarvikud

Haagise roomikud

Rattaketid

Kopp

Kettsae hoidik

Transpordihaagis



Kõik Vimeki forvarderid on (Rootsis) registreeritud raskete maastikusõidukitena, mis tähendab, et neid tohib kasutada avalikel teedel.

VIMEK®

606 TTW

Tehnilised andmed

Mootor

Kubota D 902-E, 18 kW / 3600 p/min

Jõuülekanne

Mehaaniline variaatoriga

Rehvid

Eesmised: 405/70-24

Tagumised: 400/60-15.5

Hüdroüsteem

43 l/min 175 bar

Kliirens

40 cm

Pikkus

Standard: 6,20 m

Pikendatud: 6,70 m

Laius

1.80 m

Kaal

2960 kg

Laadimisala

Laadimisala pikkus 3,0 m

laadimispinnaga 1,4 m²

Kandevõime

3000 kg

Nool

Vimek – Mowi 2046

Ulatus: 4,60 m

Tõstevõime: 4,6 m 375 kg

Haardepind: 0,16 m²

Piltidel näidatud masinad võivad olla lisavarustusega.

© 2019 Vimek AB. Kõik õigused on kaitstud.

1. versioon, juuni 2019

www.vimek.com

VIMEK

FASSI GROUP